

MICHELIN ROADBIB



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ

- Эксклюзивный дизайн: новый рисунок протектора
- Направленный рисунок протектора

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

- Центральное сплошное ребро
- Защищает почву от уплотнения
- Меньше ущерб растениям
- Плавность хода и комфорт на дороге

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДО 5%*

- Широкое пятно контакта с неглубоким протектором
- Сниженное потребление топлива на дороге благодаря пониженному сопротивлению качения



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



КОМФОРТ

РАЗМЕРЫ

НОВИНКА 540/65R30 150D/146E TL

НОВИНКА 650/65R34 161D/157E TL

НОВИНКА 710/75R42 175D/171E TL

600/70R30 158D/155E TL

НОВИНКА 650/65R42 165D/161E TL

НОВИНКА 650/60R34 159D/155E TL

710/70R42 173D/170E TL

МИШЛЕН РЕКОМЕНДУЕТ

Машина № 1

ПЕРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)

ЗАДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)

Машина № 2

ПЕРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)

ЗАДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Бар)

*По сравнению с другой шиной премиум класса с классическими грунтозацепами (в размере 650/65R42 и 540/65R30). Тест на уровень расхода топлива, проведенный в июне 2020 года - г.Ладу/Франция)



MICHELIN

MICHELIN ROADBIB*



*Роудбиб (здесь и далее вместо ROADBIB)

**РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ДОРОГЕ И В ПОЛЕ
ДЛЯ ТРАКТОРОВ
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ****

** Трактора мощностью от 160 л.с.



MICHELIN



Технические характеристики шин. Таблица соответствия давления в шине, нагрузочной способности (в кг) и скорости движения.

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
30	ROADBIB 540/65R30 150D/146E TL НОВИНКА	274757	547	1464	679	4382	DW16L	W18L	754	332	32.5				
Бар (Psi)*			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		1930	2185	2445	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4405	4615	4820	5025	
30 км/ч		1480	1755	2030	2310	2585	2860	3135	3315	3495	3675	3855			
40 км/ч		1695	1955	2210	2470	2725	2985	3155	3330	3500	3670				
50 км/ч		1630	1875	2120	2370	2615	2860	3025	3190	3355	3520				
65 км/ч		1800	2030	2265	2495	2725	2880	3040	3195	3350					
70 км/ч		1640	1850	2060	2270	2480	2610	2740	2870	3000					

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
30	ROADBIB 600/70R30 158D/155E TL НОВИНКА	217911	610	1569	684	4630	DW20B (A)	DW18L DW21B (A)	737	468	41				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		2475	2830	3185	3540	3955	4375	4790	5210	5625	5815	6000	6190	6375	
30 км/ч		1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4375	4545	4720	4890			
40 км/ч		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4160	4325	4490	4655				
50 км/ч		2100	2445	2795	3140	3490	3835	3995	4150	4310	4465				
65 км/ч		2360	2685	3005	3325	3650	3800	3950	4100	4250					
70 км/ч		2150	2445	2735	3030	3320	3460	3600	3735	3875					

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
34	ROADBIB 650/60R34 159D/155E TL НОВИНКА	556249	667	1651	762	4935	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	500	38.5				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		2475	2800	3125	3450	3885	4320	4755	5190	5625	5860	6095	6330	6565	
30 км/ч		1900	2285	2665	3050	3435	3815	4200	4410	4615	4825	5030			
40 км/ч		2190	2550	2910	3275	3635	3995	4195	4395	4590	4790				
50 км/ч		2100	2445	2795	3140	3490	3835	4025	4215	4405	4595				
65 км/ч		2300	2640	2975	3310	3650	3830	4015	4195	4375					
70 км/ч		2095	2400	2710	3015	3320	3460	3600	3735	3875					

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
34	ROADBIB 650/65R34 161D/157E TL НОВИНКА	330378	674	1707	785	5098	DW20B (A)	DW21B (A) DW23B (A)	823	555	39.5				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		2700	3090	3475	3865	4290	4720	5145	5575	6000	6235	6470	6705	6940	
30 км/ч		2070	2470	2865	3265	3660	4055	4455	4670	4890	5105	5320			
40 км/ч		2385	2755	3130	3500	3875	4245	4450	4655	4860	5065				
50 км/ч		2290	2645	3000	3360	3715	4070	4265	4465	4660	4855				
65 км/ч		2575	2900	3225	3550	3875	4065	4250	4440	4625					
70 км/ч		2345	2640	2935	3230	3525	3675	3825	3975	4125					

* Psi – фунт на квадратный дюйм (здесь и далее по тексту)



Технические характеристики шин. Таблица соответствия давления в шине, нагрузочной способности (в кг) и скорости движения.

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
42	ROADBIB 650/65R42 165D/161E TL НОВИНКА	075643	633	1932	843	5693	DW20B (A)	DW23B (A) DW21B(A)	802	643	43.2				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		3000	3400	3800	4200	4675	5145	5620	6090	6565	6855	7145	7435	7725	
30 км/ч		2300	2730	3165	3595	4025	4460	4890	5150	5410	5665	5925			
40 км/ч		2660	3060	3460	3855	4255	4655	4900	5150	5395	5640				
50 км/ч		2550	2935	3315	3700	4080	4465	4700	4940	5175	5410				
65 км/ч		2800	3165	3525	3890	4250	4475	4700	4925	5150					
70 км/ч		2550	2880	3210	3540	3870	4060	4250	4435	4625					

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
42	ROADBIB 710/70R42 173D/170E TL НОВИНКА	885975	710	2028	915	6025	DW23B (A)	DW25B (A)	802	867	38.5				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		3750	4275	4800	5325	6000	6675	7350	8025	8700	8965	9225	9490	9750	
30 км/ч		2875	3470	4065	4660	5250	5845	6440	6700	6960	7215	7475			
40 км/ч		3285	3855	4425	4990	5560	6130	6380	6625	6875	7120				
50 км/ч		3150	3695	4240	4790	5335	5880	6115	6355	6590	6825				
65 км/ч		3550	4065	4575	5090	5600	5825	6050	6275	6500					
70 км/ч		3230	3695	4165	4630	5095	5320	5550	5775	6000					

Ø дюймы	ТИПОРАЗМЕР	САИ	Ширина (мм)	Диаметр (мм)	Радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности (мм)	Рекомендованный обод	Допустимый обод	Код камеры	75% внутреннего объема (л.)	Начальная глубина протектора (мм)				
42	ROADBIB 710/75R42 175D/171E TL НОВИНКА	378080	742	2143	964	6368	DW23B (A)	DW25B (A) DW21B(A)	802	950	43				
Бар (Psi)			0.40 (6)	0.60 (9)	0.80 (12)	1.00 (15)	1.20 (17)	1.40 (20)	1.60 (23)	1.80 (26)	2.00 (29)	2.20 (32)	2.40 (35)	2.60 (38)	2.80 (41)
10 км/ч		3975	4525	5075	5625	6300	6975	7650	8325	9000	9340	9675	10015	10350	
30 км/ч		3050	3690	4335	4975	5615	6260	6900	7160	7420	7675	7935			
40 км/ч		3560	4160	4765	5365	5970	6570	6815	7065	7310	7555				
50 км/ч		3415	3990	4570	5145	5725	6300	6535	6775	7010	7245				
65 км/ч		3750	4315	4875	5440	6000	6225	6450	6675	6900					
70 км/ч		3415	3925	4440	4950	5460	5635	5805	5980	6150					

ВАЖНО:

Давление в шине всегда определяется нагрузкой на шину, скоростью движения и характером выполняемых работ. Наши рекомендации, приведенные выше, могут изменяться с момента даты публикации (апрель 2021 г.). Компания Мишлен оставляет за собой право менять технические данные без предварительного уведомления.

- Для впашки и других работ при высоком крутящем моменте использовать строчку, соответствующую 30 км/ч.
- При использовании в одинарной ошиновке:
 - При работе на холмистой местности необходимо повысить давление на 0,4 бар.
 - При интенсивной дорожной эксплуатации необходимо повысить давление на 0,4 бар.

** 10 км/ч при низком крутящем моменте (макс. скорость 10 км/ч).

